

INSERT TÉLÉPHONIQUE DE STUDIO

ITB 201 MKII (ANALOGIQUE)



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Téléphone hybride de haute qualité
- ✓ 2 lignes téléphoniques ON AIR
- ✓ Réglages Indépendants pour les niveaux SEND et RECEIVE
- ✓ Enregistrements en sortie indépendants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Input Impedance:	Greater then 22 KW electronically balanced
Input Level Range:	Adjustable by ± 12 dBu
Connectors:	XLR type-female, Pin 1 GND, Pin 2 Inphase, Pin 3 Return, Pin 2 and 3 electronically balanced
Output Impedance:	50 W electronically balanced
Nominal Output Level:	0 dBm adjustable between -6 and +12 dBu
Connectors:	XLR type-male, Pin 1 GND, Pin 2 Inphase, Pin 3 Return, Pin 2 and 3 electronically balanced
Impedance:	600 W
RX Level:	-12 dBm 0 dBu
TX Level:	0 dBm
Hybrid Null:	-40 dBm @ 1 KHz
Frequency Response:	De 230 Hz à 3400 Hz
Distortion:	0,8 %
Power Requirement:	115/230 V 50/60 Hz 12 VA
Dimensions:	48,3 x 24 x 4,4 cm 1 rack unit
Weight:	3,5 Kg
Operating temperature:	0 à 50°C

